

# Tjek på adgangsvejen



## Fra affaldssæk til beholder på hjul

Læs her om kravene til adgangsvejen ved henholdsvis affaldssæk og affaldsbeholder på hjul.

## Adgangsvej ved affaldssæk

- Skraldemanden kører med sækkevogn, så vejen må ikke være stejl. Hælder den mere end 10 procent skal der være en trappe med rampe i begge sider. I nogle tilfælde kan stigninger op til 14 procent accepteres. Kontakt Renovation for at høre nærmere.
- Hvis der er trapper, skal de have rampe, så skraldemanden kan køre sin vogn op og ned.
- Adgangsvejen, herunder evt. rampe, skal være mindst 90 cm bred og have fast underlag af fliser eller asfalt.
- Der skal være mindst 30 cm luft til begge sider af trådstativet, så skraldemanden let kan åbne og lukke dem.

## Adgangsvej ved affaldsbeholder på hjul

Selv små ujævnheder og kanter kan gøre det svært for skraldemanden at køre med containeren.

- Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en hel, jævn og ubrudt belægning i form af fliser, asfalt eller lignende.
- Der må ikke være stigninger.
- Containere med to hjul skal stå med håndtag og teksten »Kolding Kommune« fremad mod skraldemanden, så han let kan tage den.

## Er belægningen OK?

Belægningen skal være jævn og tæt uden skævheder, så affaldsbeholderen eller sækkevognen kan køre uden problemer. Skemaet her fortæller dig, hvordan belægningen på adgangsvejen skal være ved affaldssæk og ved affaldsbeholder til restaffald og madaffald:

	SÆK	CONTAINER
Fliser	✓	✓
Asfalt	✓	✓
Jævn og tæt belægning med chaussese	✓	✗
Komprimeret grus	✗	✗
Brosten, piksten, græsarmerede fliser o.l.	✗	✗
Grus, sand, græs m.v.	✗	✗
Granitskærver	✗	✗

### Hvis din adgangsvej ikke lever op til kravene, kan du:

- ændre adgangsvejen, hvis det er muligt
- flytte affaldsstativet eller affaldsbeholderen til et sted på grunden, hvor kravene til adgangsvejen er opfyldt
- stille affaldssækken eller affaldsbeholderen frem til tømning et sted på grunden, hvor kravene til adgangsvejen er opfyldt. Ved afhentning af sækken sætter skraldemanden en ny sæk i dit stativ
- gå sammen med naboer om en fælles løsning.

## Din tjekliste

- ✓ Havelåger eller døre skal selv kunne stå åbne, og åbningen skal mindst være 90 cm.
- ✓ Cykler, barnevogne, haveredskaber og andet må ikke spærre for skraldemanden.
- ✓ Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen – både i carporte, under træer og lignende.
- ✓ Hvis skraldemanden kommer i de mørke morgentimer, skal der være lys på adgangsvejen og ved affaldsstativet.
- ✓ Om vinteren skal du rydde sne og salte eller gruse på fortov og din egen adgangsvej.

### Vil du have hjælp?

Hvis du vil ændre din adgangsvej, hjælper vi gerne med gode råd. Send en mail til [renovation@kolding.dk](mailto:renovation@kolding.dk) eller ring på telefon 7979 7100.